

TOSHIBA

Série e-STUDIO™ 5015AC

- › Multifuncionais A3 a cores
- › 45 e 50 ppm
- › Grupos de trabalho médios/grandes
- › Copiar, imprimir, digitalizar, enviar fax
- › Preparada para impressão móvel
- › Interface Utilizador personalizável



e-STUDIO™ 4515AC/5015AC

Especificações principais

Sistema de cópia	Método de transferência fotográfica eletrostática indireta/OPC/ impressão a laser
Ecrã	Ecrã de toque WSVGA em cores de 10,1 polegadas inclinável
Velocidade de cópia	45/50 ppm (A4)
Saída da primeira cópia	Em cores: 5,7/5,7 segundos. Monocromática: 4,4/4,4 segundos.
Tempo de aquecimento	Aprox. 20 segundos
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Múltiplas cópias	Até 999 cópias
Capacidade do papel	Padrão: 1.200 folhas/máx. 3.200 folhas
Alimentação de originais	DSDF para 300 folhas ou RADF para 100 folhas opcionais
Dimensão e gramagem do papel	Gaveta 1: A5R-A3, 60-256 g/m ² Gaveta 2: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Bypass: 100 x 148 mm - 320 x 460 mm, 52-280 g/m ² Papel Banner: até 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²
Capacidade de papel	Gavetas: 2 x 550 folhas Bypass: 1 x 100 folhas / max. 3,200 folhas
Dúplex	A5R, A4R, A4, A3, formatos especiais3), 60-256 g/m ²
CPU	Intel Atom™ 1,33 GHz (Dual-Core)
Memória	4 GB
Disco rígido	Unidade de autócriptografia de 320 GB
Ciclo de trabalho máx.	75K/90K/105K por mês (em cores: 100%) 150K/180K/210K por mês (monocromático: 100%)
Peso	Aprox. 78 kg
Dimensões aproximadas	58 cm (L) x 64 cm (P) x 79 cm (A)
Capacidade de toner	CMY: 33,6K, K: 38,4K a 5%

Especificações de impressão de e-BRIDGE NEXT

PDL	PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
Velocidade de impressão	45/50 ppm (A4)
Resolução de impressão	600 x 600 dpi (5 bits), 1.200 x 1.200 dpi (em cores/2 bits) ou 3.600 (equivalência) x 1.200 dpi (monocromática, com recurso de suavização) apenas para PS3
Sistemas operacionais	Windows Server® 2008 R2, R2 SP1, 2008/SP2, Windows® 7, 8, 8.1, 10, Windows Server® 2012/R2, Windows Server® 2016, Macintosh® (macOS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13), UNIX®, Linux®
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX® para ambientes Novell®, EtherTalk para ambientes Macintosh
Protocolos de impressão	SMB, LPR/LPD, IPP (versão 2.0) com autenticação, AppleTalk® PAP ou EtherTalk, Porta 9100 (bidirecional), NetWare P-SERVER LPD com iPrint, WS Print, FTP
Drivers de impressão	Windows Server® 2008 SP2 (32 bits, 64 bits), Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bits), Windows® 7 SP1 (32 bits, 64 bits), Windows® 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows Server® 2012/R2 (64 bits), Windows Server® 2016, Windows® 10 (32 bits, 64 bits), macOS X 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Interface	RJ-45 Ethernet (10/100/1000BASE-T), USB 2.0 (de alta velocidade), IEEE802.11b/g/n opcional, rede sem fio, Bluetooth® opcional
Dispositivo sem fio	AirPrint®, Mopria®, aplicativo e-BRIDGE Print & Capture para iOS e Android (disponível na Apple® App Store ou no Google Play)
Administração de dispositivos	TopAccess, EFMS 6.30 (e-BRIDGE Fleet Management Software)
Controle de contas	Até 10.000 usuários ou 1.000 departamentos; suporte a autenticação de usuários (no dispositivo), nome/senha de login (via domínio Windows® ou via servidor LDAP) para função de cópia, impressão, digitalização, fax, lista e usuário
Recursos de acessibilidade	Painel frontal inclinável, programas de trabalho, garra universal para bandejas de papel, desativação do tempo limite da tela e bipes de alerta audíveis



Os desenhos e as especificações estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. As especificações podem variar conforme as condições de uso e/ou ambientais. Para obter melhores resultados e desempenho confiável, use sempre produtos fabricados ou recomendados pela Toshiba. Nem todas as opções e acessórios estão disponíveis no momento do lançamento do produto. Entre em contato com um distribuidor autorizado local da Toshiba para obter informações de disponibilidade. As capacidades do toner são estimativas baseadas na cobertura de 5% de uma página tamanho carta. O suporte a drivers e recursos de conectividade varia de acordo com o sistema operacional cliente/de rede. Os nomes de produtos podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas. AirPrint® e o logotipo AirPrint® são marcas comerciais da Apple Inc. Este é um produto laser de Classe 1 em conformidade com IEC60825-1. Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e/ou registradas dos respectivos fabricantes em seus mercados e/ou países.

Recursos de segurança

Autenticação de usuários, função de embaralhamento de dados integrada, SCEP, desativar arquivamento eletrônico, desativar cópias, sobregravação de disco, filtragem de endereços IP (10 conjuntos), filtragem de endereços MAC (10 conjuntos), controle dos serviços de rede, controle de porta de rede, assinatura de pacotes SMB, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS, SYSLOG), IPsec (IKEv1, IKEv2), alteração em modo de segurança, certificação CC (ISO/IEC15408)* com HCD-PP v1.0, IEEE802.1X (com/sem fio), assinatura digital para utilitários clientes, política de senhas, bloqueio por senha, expiração da senha, autoteste, controle do acesso a trabalhos, controle do acesso baseado em funções, PDF seguro, assinatura digital para atualização de firmware, função de verificação de integridade, log de imagem, autenticação de cartões, autenticação NFC.

* Em conformidade com HCD-PPv1.0 em modo de alta segurança.

ENERGY STAR® (versão 2.0), EPEAT Gold, California Proposition 65 WHQL (Windows® 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell®, Citrix®, SAP, AirPrint® e Mopria®

Especificações de digitalização

Velocidade de digitalização	Digitalização a partir do DSDF: até 240 ipm em dúplex; 120 ipm em simplex (monocromática ou em cores)
Modos de digitalização	Digitalização a partir do RADF: até 73 ipm (monocromática ou em cores)
Resolução de digitalização	Padrão: quatro cores, cor automática, monocromática, escala de cinza 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Formatos de arquivo	Monocromática: TIFF/PDF/XPS de uma ou mais páginas, PDF pesquisável/DOCX/XLSX/PPTX opcionais
Compressão de imagens	Em cores/escala de cinza: JPEG, TIFF/PDF/XPS de uma ou mais páginas, PDF reduzido, PDF pesquisável/DOCX/XLSX/PPTX opcionais

Especificações de fax

Compatibilidade	Super G3
Compactação de dados	MH/MMR/MMR/JBIG
Velocidade de transmissão	Aprox. 3 segundos por página
Velocidade do modem do fax	Até 33,6 Kbps
Transmissão da memória	100 trabalhos (com HD), 2.000 destinos, máx. de 400 destinos/trabalho
Velocidade de digitalização	0,7 segundo por página, máxima de 73 ipm

Especificações de arquivamento electrónico

Método de operação	Painel de controle com tela de toque em cores ou PC cliente
Número de caixas	1 caixa pública e 200 caixas particulares de usuários
Capacidade das caixas	100 pastas por caixa, 400 documentos por pasta/caixa, 200 páginas por documento

Acessórios (opcionais)

Opções de vidro e alimentador de documentos	Bandeja acessória
DSDF	MR4000
RADF	MR3031
Tampa do vidro	KA5005PC
Opcionais adicionais de papel	Painel de dez telas opcional
Pedestal de alimentação de papel	KD1058
Módulo de gaveta	MY1048
Cassete opcional para envelopes	MY1049
Alimentador de alta capacidade	KD1059LT
Opções de finalização	Supporte p/ leitor de cartão
Finalizador interno	Hub USB
Finalizador grameador p/ 50 folhas	Habilitador de metadigitalização
Finalizador para lombada canoa	Habilitador de IPsec
Unidade perfuradora p/ MJ1042	Habilitador de fonte Unicode
Unidade perfuradora p/ MJ109/1110	Habilitador de OCR integrado
Kit de interface	Licença por assento
Separador de trabalhos	Habilitador de impressão em várias estações
Opções de conectividade/segurança	Licença por assento
Unidade de fax/2ª linha para fax	Conector SharePoint®
Rede sem fio/Bluetooth	Conector Exchange
Impressão segura de documentos	Conector Google Docs™
Teclado Bluetooth	Impressão segura de documentos
	HD FIPS
	Fonte Monotype opcional
Outros opcionais	STAND5005
Base	BRaço de acesso
Braço de acesso	KK2550
Bandeja de trabalho	KK5005
Bolso manual	KK5008
Kit de correias para controlador de moedas	GQ1280



TECNOLOGIAS
E SISTEMAS
DE IMPRESSÃO



NV-Tecnologias e Sistemas de Impressão

Tel: +351 21 950 31 76

Email: comercial@nv.com.pt

www.nv.com.pt